

## Koeldrogers (dauwpunt 2 °C)

Capaciteit [m <sup>3</sup> /min]	Werkdruk Max. [bar]	Vermogen [kW]	Aansluit- spanning [Volt]	Afmetingen lxbxh [cm]	Huurprijs per dag	Huurprijs Per week
0,5	15	0,3	220	55x30x53	€ 9,--	€ 27,--
1	15	0,3	220	45x45x50	€ 12,--	€ 36,--
2	15	0,4	220	88x56x65	€ 18,--	€ 54,--
4	15	0,75	220	90x55x88	€ 39,--	€ 117,--
8	15	0,75	400	102x92x96	€ 47,--	€ 141,--
11	15	1,5	220	102x74x81	€ 57,--	€ 171,--
14	15	1,7	220	80x90x120	€ 72,--	€ 216,--
21	15	3	400	97x120x175	€ 87,--	€ 261,--
32	15	6	400	123x127x200	€ 111,--	€ 333,--
45	15	8	400	140x115x173	€ 140,--	€ 420,--

### Koeldrogers en Olie/waterscheiders



**Koeldrogers** kunnen 'gezien' worden als een soort koelkast waar de lucht doorheen stroomt. De koeldrogers zijn in principe in combinatie met elke compressor te gebruiken, zowel diesel als elektrisch. Ze hebben echter altijd een stroomaansluiting nodig. Zie eventueel 'stroomaggregaten'.

Koeldrogers kunnen niet buiten staan.

Het condens dat uit de perslucht wordt afgescheiden is een mengsel van water, olie en verontreinigingen uit buitenlucht. Om het milieu te onlasten kan dit worden opgevangen in een **olie/waterscheider**. De verontreinigingen in het condens worden gescheiden van het condenswater en kunnen milieuvriendelijk worden afgevoerd.

GDW	Installed compressor		Con nout let	Maten [cm]			Absorb. V	Inh. V	Eff. Act.	Huurprijs per dag	Huurprijs per week
	Nm <sup>3</sup> /min	kW		h	D	b					
15	7,5	45	R1"	73	46	48	75	3	12	15	45
30	15	90	R1"	84	65	67	150	5	22	15	45
60	30	200	R1"	97	65	78	300	5	30	15	45