

Adsorptiedrogers (drukdauwpunt -20 °C of meer)

Cap. [m ³ /min]	Werk- druk [bar]	Opgen. vermogen [kW]	Massa [kg]	Afmetingen l x b x h [cm]	Huurprijs per dag	Huurprijs per week
1,4	11	0,04	70	80x80x143	€ 48,--	€ 144,--
5	16	0,05	80	78x40x116	€ 108,--	€ 324,--
7	16	Pneum.	150	90x90x200	€ 129,--	€ 387,--
11	16	Pneum.	160	90x90x200	€ 151,--	€ 453,--
21	16	Pneum.	450	100x100x220	€ 236,--	€ 708,--
34	12	Pneum.	900	125x120x300	€ 272,--	€ 816,--
45 OV	10	Pneum.	2500	245x150x245	€ 345,--	€ 1035,--

OV= Olivrij. Een 100% olievrije adsorptiedroger mag alleen gebruikt worden in combinatie met een 100% olievrije compressor.

Om het adsorbent te beschermen en de perslucht stofvrij te maken zijn de adsorptiedrogers uitgerust met voor- en nafilter. Om te voorkomen dat de adsorptiedroger in één keer een te hoge druk (flow) te verwerken krijgen (waardoor de filters kunnen imploderen) zijn ze uitgevoerd met een minimumdrukklep.

Adsorptiedrogers worden gebruikt op plaatsen waar absoluut geen vocht mag komen omdat er bijv. bevroingsgevaar is, of gewoon om te drogen (leidingen). De drogers zijn uitgerust met een urenteller, boven de 40 uur per week worden de meeruren naar rato doorberekend met een maximum van 2 x het weektarief.



Adsorptiedrogers

← Cap: 34
[m³/min]

Cap. 11 [m³/min] →

